



Lacquer Primer Superior

Outdoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor is de essentie van voorbereiding en perfectie. Deze hoogwaardige primer is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik en vormt een solide, esthetisch strakke basis. Werk de voorbehandelde ondergrond af met Lacquer Satin Superior Outdoor of Lacquer High Gloss Superior Outdoor voor de ultieme afwerking.

Toepassing

Ideaal als basislaag onder een luxueuze afwerking voor buitenprojecten waar stijl en bescherming samenkomen. Geschikt voor onbehandelde houten ondergronden buiten.

Eigenschappen

- Creëert een gladde en egale basis voor afwerking.
- Minimaliseert porositeit en verbetert de hechting van de lak.
- Makkelijk te schuren.
- Hoog dekkend vermogen.

Verwerking

Voor een perfecte ondergrond, roer de primer goed en pas toe in één of meerdere lagen met een geschikte kwast of roller uit het SHADES by Eric Kuster accessoires assortiment. Synthetische producten drogen relatief traag. Om een te snelle droging te voorkomen is het schilderen in de volle zon af te raden. Laat de verf goed drogen voordat ramen en/of gesloten worden.

Verbruik

Ca. 12 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 2 uur.

Overschilderbaar na circa 18 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige, schone, droge, stof en vetvrije ondergrond voor een optimale hechting van SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.

Lacquer Primer Superior

Outdoor

Behandeling

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Onbehandeld hout met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor gronden.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor of SHADES by Eric Kuster Lacquer High Gloss.

Bestaande intacte lagen

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor of SHADES by Eric Kuster Lacquer High Gloss Outdoor.

*De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kun je contact opnemen met SHADES by Eric Kuster.

Technische gegevens

Bindmiddel	Geoptimaliseerde alkydhars
Aanbevolen laagdikte	ca. 83 micrometer.
Glansgraad	Mat
Verdunning	Terpentine
Reiniging gereedschap	Terpentine

Verpakking

1 liter, 2,5 liter



Lacquer Primer Superior

Outdoor

Milieubewustzijn

SHADES by Lacquer Primer Superior Outdoor is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Algemene richtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Sluit, om schade te voorkomen, opendraaiende delen nadat de verf voldoende is doorgedroogd.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.