

Lacquer Satin Superior

Outdoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor is gemaakt om buitenkozijnen en deuren te verfraaien en sterk te beschermen tegen weersinvloeden. Lacquer Satin Superior Outdoor creëert een elegante zijdeglans en biedt jarenlange bescherming. Behandel kozijnen en deuren eerst met Lacquer Primer Superior Outdoor en werk af met Lacquer Satin Superior Outdoor.

Toepassing

Perfect voor een luxueuze afwerking met een zijdeglans uitstraling. Toepasbaar op voorbehandelde houten oppervlakken buiten. Lacquer Satin Superior Outdoor verheft elke houten ondergrond buiten naar een hoog niveau met een zijdeglans uiterlijk.

Eigenschappen

- Elegante zijdeglans
- Subliem UV-bestendig waardoor de verflaag minimaal degradeert
- Duurzaam elastisch wat zorgt voor een langdurige bescherming
- Vloeit perfect bij het aanbrengen.

Verwerking

Voor de perfect afwerklaag, roer SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor goed en pas toe in één of meerdere lagen met een geschikte kwast of roller uit het SHADES by Eric Kuster accessoires assortiment. Synthetische producten drogen relatief traag. Om een te snelle droging te voorkomen is het schilderen in de volle zon af te raden. Laat de verf goed drogen voordat ramen en/of gesloten worden.

Verbruik

Ca. 14 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 3 uur.

Overschilderbaar na circa 18 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige, schone, droge, stof en vetvrije ondergrond voor een optimale hechting van SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor.

Lacquer Satin Superior

Outdoor

Behandeling

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Onbehandeld hout met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor gronden.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor.

Bestaande intacte lagen

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior Outdoor.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior Outdoor.

*De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kun je contact opnemen met SHADES by Eric Kuster.

Technische gegevens

Bindmiddel	Geoptimaliseerde alkyd-siliconen combinatie
Aanbevolen laagdikte	ca. 65 micrometer.
Glansgraad	Zijdeglans
Verdunning	Terpentine
Reiniging gereedschap	Terpentine

Verpakking

1 liter, 2,5 liter



Lacquer Satin Superior

Outdoor

Milieubewustzijn

SHADES by Lacquer Satin Superior Outdoor is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Algemene richtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Sluit, om schade te voorkomen, opendraaiende delen nadat de verf voldoende is doorgedroogd.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.