

# Wall Primer Superior

## Indoor

### Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior vormt de ideale onderlaag voor een optimaal eindresultaat. Deze diep indringende, watergedragen acrylprimer verzekert een optimale hechting en een gelijkmatige afwerking, terwijl het de zuiging van de ondergrond vermindert en het rendement van de verflaag verhoogt.

### Toepassing

SHADES by Eric Kuster Wall Primer is de perfecte voorbereiding voor een vlekkeloze afwerking met onze producten: Wall Paint Classic, Wall Paint Essential, Wall Paint Superior en Wall Scrub muurafwerking. Speciaal geformuleerd om de zuigkracht van poreuze oppervlakken zoals cement, stucwerk, beton en baksteen te reduceren en zorgt daarnaast voor een versterkte ondergrond en verbeterde verfhechting.

### Eigenschappen

- Verbeterd de hechting en dekking van de afwerklaag.
- Reduceert zuiging voor een gelijkmatige verfopname.
- Draagt bij aan een volle en rijke uitstraling van SHADES by Eric Kuster Wall Paint Classic, Wall Paint Essential, Wall Paint Superior en Wall Scrub Superior muurafwerking.
- Slechts één laag nodig voor een volledige voorbereiding van de afwerklaag.
- Eenvoudig aan te brengen en snel drogend.

### Verwerking

Voor een optimaal resultaat, goed roeren voor gebruik. In één laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuitapparatuur. Consistente resultaten worden bereikt door de banen gelijkmatig en nat-in-nat aan te brengen. Tijdens het droogproces niet meer bijwerken.

#### Spuiten

Nozzle opening

Druk

Luchtdruk

Verdunnen

#### Airless

0.015" - 0.019"

ca. 140-220 bar

n.v.t.

0 - 10%

#### Airmix

0.015" - 0.019"

ca. 120-160 bar

1-2 bar

0 - 10%

\*De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de verwerker.

### Verbruik

Ca. 9 m<sup>2</sup>/liter per laag.

\*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

# Wall Primer Superior

## Indoor

### Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 4 - 6 uur.

\*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

### Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige en schone ondergrond voor een optimale hechting van de verf.  
Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

### Behandeling

#### Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Nieuw gestucte muren voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior.
- Poederende ondergronden grondig reinigen en na droging voorbehandelen met een geschikt fixeermiddel.

#### Bestaande muurverflagen

- Reinig de oppervlakken en gebruik indien nodig SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior als voorbehandeling.
- Na droging een dekkende laag aanbrengen met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Classic, Wall Paint Essential of Wall Paint Superior.

### Technische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Bindmiddel            | Acrylaatdispersie   |
| Aanbevolen laagdikte  | ca. 110 micrometer. |
| Glansgraad            | Mat                 |
| Verdunning            | Water               |
| Reiniging gereedschap | Water               |

### Verpakking

1 liter, 4 liter, 10 liter

### Milieubewustzijn

SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

### Indoor Air Comfort Gold

SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior draagt met trots het Indoor Air Comfort Gold certificaat – het ultieme bewijs van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit prestigieuze keurmerk garandeert dat de verf voldoet aan de strengste internationale normen voor emissies en luchtkwaliteit.

# Wall Primer Superior

## Indoor

### Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

### Algemene richtlijnen

- De in dit technisch merkbld opgenomen waarden zijn vastgesteld op basis van de DIN EN 13300 richtlijnen.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Damp en spuitnevel van SHADES by Eric Kuster Wall Primer niet inademen.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.