

Wal Primer Superior

Outdoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor is het perfecte fundament onder de afwerklaag. Wall Primer Superior Outdoor bezit een zeer hoog dekkend vermogen, sterke kleefkracht en waterafparelende eigenschappen. Hierdoor is het perfect inzetbaar op al eerder geschilderde ondergronden of als dekkende primerlaag over Wall Fix Superior Outdoor.

Toepassing

SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor is ontwikkeld om de ideale basis te vormen onder Wall Paint Superior Outdoor. De waterafparelende eigenschap wordt vanaf de basis opgebouwd. Daarbij ontstaat direct een stabiele, minder zuigende en dekkende ondergrond. Toepasbaar op beton, baksteen en mineraal stucwerk.

Eigenschappen

- Waterafparelend waardoor vocht vanaf de basislaag niet in de ondergrond kan dringen.
- Laat de gevel ademen voor een gezonde constructie
- Zeer hoog dekkend vermogen.
- Perfect hechtend op minerale ondergronden.
- Zeer soepel te verwerken waardoor gemakkelijk een egaal eindresultaat wordt bereikt.
- Reuk en oplosmiddelarm.

Verwerking

Voor een optimaal resultaat, goed roeren voor gebruik. In één laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuitapparaat. Consistente resultaten worden bereikt door de banen gelijkmatig en nat-in-nat aan te brengen. Tijdens het droogproces niet meer bijwerken.

Spuiten

Nozzle opening

Airless

0.015" - 0.019"

Airmix

0.015" - 0.019"

Druk

ca. 140-220 bar

ca. 120-160 bar

Luchtdruk

n.v.t.

1-2 bar

Verdunnen

0 - 10%

0 - 10%

*De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de verwerker.

Verbruik

Ca. 8 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkmethode.

Wal Primer Superior

Outdoor

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 6 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige en schone ondergrond voor een optimale hechting van de verf.
Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Behandeling

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Nieuw, onbehandelde ondergronden voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor.
- Poederende ondergronden grondig reinigen en na droging voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Fix Superior Outdoor.

Bestaande muurverflagen

- Reinig de oppervlakken en werk het geheel voor met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor.
- Na droging één of twee keer een dekkende laag aanbrengen met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior Outdoor.

Technische gegevens

Bindmiddel	Geoptimaliseerde acrylaat-silicnendispersie
Aanbevolen laagdikte	ca. 125 micrometer.
Glansgraad	Mat
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water

Verpakking

4 liter, 10 liter

Milieubewustzijn

SHADES by Wall Primer Superior Outdoor is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Wal Primer Superior

Outdoor

Algemene richtlijnen

- De in dit technisch merkblad opgenomen waarden zijn vastgesteld op basis van de DIN EN 13300 richtlijnen.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Damp en spuitnevel van SHADES by Eric Kuster Wall Primer niet inademen.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.