

Muurverf Essential

Indoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Wall Paint Essential vertegenwoordigt de essentie en kwaliteit waar Metropolitan Luxury voor staat. Deze topkwaliteit, 100% acrylaatdispersie, zorgt voor een duurzaam esthetisch resultaat met een adembenemende afwerking, geschikt voor binnengebruik.

Toepassing

Perfect voor een duurzame elegantie op binnenmuren, buitengevels en ook in vochtige ruimten. Dit product is de ideale keuze voor veeleisende projecten en is compatibel met diverse ondergronden zoals bestaande verflagen, cement- en pleisterwerk, beton en baksteen.

Eigenschappen

- Uitmuntend dekkend voor een diepe, rijke en volle kleur.
- Superieure vloei voor een gladde en uniforme afwerking.
- Zeer soepel te verwerken waardoor gemakkelijk een egaal eindresultaat wordt bereikt.
- Ademend en waterdamp doorlatend voor behoud van de onderliggende structuur.
- Hoogste schrobvastheid, klasse 1 volgens DIN EN 13300 voor makkelijk onderhoud.

Verwerking

Voor een optimaal resultaat, goed roeren voor gebruik. In één laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuitapparaat. Consistente resultaten worden bereikt door de banen gelijkmatig en nat-in-nat aan te brengen. Tijdens het droogproces niet meer bijwerken.

Spuiten

Nozzle opening

Druk

Luchtdruk

Verdunnen

Airless

0.015" - 0.019"

ca. 140-220 bar

n.v.t.

0 - 10%

Airmix

0.015" - 0.019"

ca. 120-160 bar

1-2 bar

0 - 10%

*De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de verwerker.

Verbruik

Ca. 10 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 4 - 6 uur.

Afneembaar na 30 dagen.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Muurverf Essential

Indoor

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige en schone ondergrond voor een optimale hechting van de verf. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Behandeling

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Nieuw gestucte muren voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Primer.
- Poederende ondergronden grondig reinigen en na droging voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Fix Superior.

Bestaande muurverflagen

- Reinig de oppervlakken en gebruik indien nodig SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior als voorbehandeling.
- Na droging een dekkende laag aanbrengen met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Essential.

Technische gegevens

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Aanbevolen laagdikte	ca. 100 micrometer.
Glansgraad	Extra mat
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water

Verpakking

1 liter, 4 liter, 10 liter

Milieubewustzijn

SHADES by Wall Paint Essential is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Indoor Air Comfort Gold

SHADES by Wall Paint Essential draagt met trots het Indoor Air Comfort Gold certificaat – het ultieme bewijs van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit prestigieuze keurmerk garandeert dat de verf voldoet aan de strengste internationale normen voor emissies en luchtkwaliteit.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Muurverf Essential

Indoor

Algemene richtlijnen

- De in dit technisch merkblad opgenomen waarden zijn vastgesteld op basis van de DIN EN 13300 richtlijnen.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Damp en spuitnevel van SHADES by Eric Kuster Wall Primer niet inademen.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.