

Wall Paint Superior

Indoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior – het paradepaardje binnen de muurverfcollectie. Het extreem matte uiterlijk geeft een diep en egale afwerking afgestemd op de hoogste esthetische eisen. De verf is speciaal ontwikkeld voor wie geen concessies wilt doen aan uitstraling – specifiek voor interieurs die indruk maken. Op basis van een 100% acrylaatdispersie. De ondergrond laat zich met zorg reinigen en behoudt zijn karakter. SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior is de ultieme combinatie tussen stijl en functionaliteit.

Toepassing

Ideaal voor ruimtes waar dagelijkse activiteiten samenkomen, zoals keukens, badkamers en de entree van een woning. Als duurzame en zeer goed reinigbare verf, is dit de perfecte keuze voor diegenen die een intensief leefklimaat hebben en over de lange termijn willen blijven genieten van hun droomkleur. Met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior maak je een statement, zonder in te leveren op praktische voordelen.

Eigenschappen

- Presteert met gemak onder dagelijkse belasting. Uitmuntende dekking en duurzaamheid.
- Uitmuntend dekkend voor een diepe, rijke en volle kleur.
- Superieure vloeier voor een gladde en uniforme afwerking.
- Zeer soepel te verwerken waardoor gemakkelijk een egaal eindresultaat wordt bereikt.
- Optimaal reinigbaar.
- Hoogste schrobbvastheid, klasse 1 volgens DIN EN 13300 voor makkelijk onderhoud.

Verwerking

Voor een optimaal resultaat, goed roeren voor gebruik. In één laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller (voor het beste resultaat raden wij de microvezel roller uit ons assortiment aan). Consistente resultaten worden bereikt door de banen gelijkmatig en nat-in-nat aan te brengen. Tijdens het droogproces niet meer bijwerken.

Verbruik

Ca. 10 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 2 uur.

Overschilderbaar na circa 6 uur.

Afneembaar na 30 dagen.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd en vloeier. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Bij de droging van SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior dient lichte (glans-) bontwerking en baanvorming, door onvoldoende verdelen van de verf te verdwijnen. Mocht dit niet het geval zijn dient er een extra laag te worden aangebracht.



Wall Paint Superior

Indoor

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige en schone ondergrond voor een optimale hechting van de verf. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Behandeling

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Nieuw gestucte muren voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior.
- Poederende ondergronden grondig reinigen en na droging voorbehandelen met een geschikt fixeermiddel.

Bestaande muurverflagen

- Reinig de oppervlakken en gebruik indien nodig SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior als voorbehandeling.
- Na droging een dekkende laag aanbrengen met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior.

Technische gegevens

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Aanbevolen laagdikte	ca. 100 micrometer.
Glansgraad	Mat
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water

Verpakking

1 liter, 4 liter, 10 liter

Milieubewustzijn

Wall Paint Superior is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Indoor Air Comfort Gold

SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior draagt met trots het Indoor Air Comfort Gold certificaat – het ultieme bewijs van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit prestigieuze keurmerk garandeert dat de verf voldoet aan de strengste internationale normen voor emissies en luchtkwaliteit.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.



Wall Paint Superior

Indoor

Algemene richtlijnen

- De in dit technisch merkblad opgenomen waarden zijn vastgesteld op basis van de DIN EN 13300 richtlijnen.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.