

Wall Paint Superior

Outdoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior Outdoor is de ultieme, waterafstotende gevelbescherming met een zeer matte uitstraling. De gesiliconiseerde formule biedt een ongeëvenaarde waterafstotende werking, waardoor vocht geen kans krijgt om door te dringen. Tegelijkertijd blijft de verflaag ademend, zodat de gevel zijn natuurlijke balans behoudt. Een esthetische afwerking die niet alleen beschermt, maar ook een statement maakt.

Toepassing

Voor gevels die meer verdienen dan standaard. SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior Outdoor is geschikt voor minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton en baksteen.

Eigenschappen

- Waterafparelend waardoor vocht niet in de afwerklaag dringt
- Laat de gevel ademen voor een gezonde constructie
- Vermindert de aanhechting van vervuiling
- Luxe matte afwerking voor een verfijnde look
- Ontworpen voor een langdurige bescherming
- Zeer soepel te verwerken waardoor gemakkelijk een egaal eindresultaat wordt bereikt.
- Reuk en oplosmiddelarm.

Verwerking

Voor een optimaal resultaat, goed roeren voor gebruik. In één laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller (voor het beste resultaat raden wij de microvezel roller uit ons assortiment aan). Consistente resultaten worden bereikt door de banen gelijkmatig en nat-in-nat aan te brengen. Tijdens het droogproces niet meer bijwerken.

Spuiten

Nozzle opening

Druk

Luchtdruk

Verdunnen

Airless

0.015" - 0.019"

ca. 140-220 bar

n.v.t.

0 - 10%

Airmix

0.015" - 0.019"

ca. 120-160 bar

1-2 bar

0 - 10%

*De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de verwerker.

Verbruik

Ca. 8 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Wall Paint Superior

Outdoor

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 6 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige en schone ondergrond voor een optimale hechting van de verf.
Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Behandeling

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Nieuw, onbehandelde ondergronden voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor.
- Poederende ondergronden grondig reinigen en na droging voorbehandelen met SHADES by Eric Kuster Wall Fix Superior Outdoor.

Bestaande muurverflagen

- Reinig de oppervlakken en werk het geheel voor met SHADES by Eric Kuster Wall Primer Superior Outdoor.
- Na droging één of twee keer een dekkende laag aanbrengen met SHADES by Eric Kuster Wall Paint Superior Outdoor.

Technische gegevens

Bindmiddel	Geoptimaliseerde acrylaat-silicnendispersie
Aanbevolen laagdikte	ca. 125 micrometer.
Glansgraad	Mat
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water

Verpakking

4 liter, 10 liter

Milieubewustzijn

SHADES by Wall Paint Superior Outdoor is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.



Wall Paint Superior

Outdoor

Algemene richtlijnen

- De in dit technisch merkblad opgenomen waarden zijn vastgesteld op basis van de DIN EN 13300 richtlijnen.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Damp en spuitnevel van SHADES by Eric Kuster Wall Primer niet inademen.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.